
istniejący przepust
z rury betonowej Ø60
o długości 8,80m
do przebudowy
km 2+079,50
istniejący przepust
z rury betonowej Ø60
o długości 6,80m
do przebudowy
km 2+344,00
Zl. km 2+067,00
Zl. km 2+104,00
Zl. km 2+135,50
Zl. km 2+155,00
Zl. km 2+181,00
Zl. km 2+198,19
Zl. km 2+259,00
Zl. km 2+284,50
Zl. km 2+305,25
Zl. km 2+277,50
Zl. km 2+302,00
Zl. km 2+411,50
Zl. km 2+420,00
Zl. km 2+469,00
Zl. km 2+499,00
Zl. km 2+515,00
Zl. km 2+517,58
PLK=384,00
SLK=483,39
KLK=447,09
Zatem W18
X(N)= 5874892,81
Y(E)= 7560305,19
T= 8,00
gł/gł= 88,5764
km 2+072,62
Zatem W19
X(N)= 5874900,73
Y(E)= 7560467,89
T= 8,00
gł/gł=1,0000
km 2+186,19
Zatem W20
X(N)= 5874874,21
Y(E)= 7560496,00
tr. lewo
gł/gł=0,7867
km 2+293,25
Łuk WZ1
X(N)= 5874812,58
Y(E)= 7560606,10
w prawo
R= 250,00 gł/gł
Lł= 77,89
T= 11,59
T= 8,80
R= 0,15
i= 2%
RPT WZ2
X(N)= 5874789,34
Y(E)= 7560767,27
km 2+517,58
R10,0
R12,0
R20,0
PPP 2+000
PPP 2+000
Ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa